Beispiel Datenbankzugriff

Ein Beispiel für den Datenbankzugriff mit dem Aufgabenplaner

Anbei ein Beispiel für einen Datenbankzugriff mit dem Aufgabenplaner:

XML

```
<?xml               version="1.0"               encoding="utf-8"               ?>
<Actions>
 <x     Action="SetVariable"     Variable="{@SQLServer}"     Value="localhost"     />
 <x   Action="SetVariable"   Variable="{@SQLDatabase}"   Value="OLDemoReweAbfD"   />
 <x       Action="SetVariable"       Variable="{@SQLUser}"       Value="sa"       />
 <x      Action="SetVariable"      Variable="{@SQLPassword}"      Value=""      />


 <!--Verbindung zur Datenbank herstellen und Verbindung in Platzhalter MyConnection speichern -->
Action="SQLConnect"{@MyServer="{@SQLServer}"{@SQLDatabase}"User="{@SQLUser}"{@SQLPassword}ConnectionVariable="{@HasConnection}" IgnoreError="false"


 <!--Daten aus der Verbindung MyConnection auslesen und in MyData Platzhalter speichern -->
Action<x"SQLReadData"ion="{@MyConnection}" Data="KHK_Artikel"SELECT{@HasConnection}Variable="{@HasData}"IgnoreError="false"/>


 <!-- Durch die einzelnen Datensätze der Daten aus dem Platzhalter MyData iterieren -->
 <Stack                                                             Data="{@MyData}">
  <Action="Print"Text="Verarbeite{@Data:Artikelnummer}{@Data:Matchcode}"IgnoreError="false"/>


  <!-- Startpunkt mit Datenpräsentation und SQL Filter zum Export in PDF Datei aufrufen -->
tion=KeyFrageAktion"ummer='{@Data ExportFilename="E:\Kalkulationen\{@Data:Artikelnummer}_{@SystemVariable IgnoreError
   </Stack>


 <!--Wert aus Datenbankverbindung MyConnection auslesen und in Platzhalter MyValue speichern -->
Action="SQLLookup"n="{@MyConnection}"Table="KHKArtikel"Where="Artikelnummer=4711"Variable="{@MyValue}"IgnoreError="false"/>

 <!--   Ergebnis   im   Protokoll   der   Aufgabenplaner   Definition   ausgeben   -->
Action<x"PAction"Condition="Len(&quot;{@MyValue}&quot;)&gt;0"Variable="{@Result}"IgnoreError="false"/>
 Action<x"PrintText"Condition="Len(&quot;{@MyValue}&quot;)=0"Variable="{@Result}"IgnoreError="false"/>


</Actions>
```

Alles anzeigen